

A TKD SZERSZÁMTÁBLÁN LÉVŐ ÜREGVÉDŐ SZERSZÁMOK-

-rajzjele:

-kinézete:

-szórásképe:

	A 	
	C 	
	D 	
	E 	
	K 	

-betűjele:

-megnevezése, szórásszöge, mérete, kapacitása:

-cikkszám:

A:	Hajlított végű szórófej üregvédőhöz, 40°, 150 mm, 0,8 l/perc	0659
C:	Merev szórószerű üregvédőhöz, 180°, 1300 mm, 1,0 l/perc	1160
C1:	Merev szórószerű üregvédőhöz, 180°, 750 mm, 1,0 l/perc	0667
D:	Merev szórószerű üregvédőhöz, 360°, 1500 mm, 2,1 l/perc	1178
E:	Felületkezelő szórófej üregvédőhöz, 40°, 200 mm, 0,4 l/perc	0675
K:	Flexibilis szórószerű üregvédelemhez, 360°, 2000 mm, 2,1 l/perc	5062
S:	Kombináló tömlő üregvédő szórófejekhez (A, E), 1000 mm, fehér	3604
B:	Applikátor (ecsetes, adagoló kanna), 0,25 l	2001

Ez a dokumentum bizalmasan kezelendő! A Várady és Fia Kft. beleegyezése nélkül, másnak át nem adható!