

KORANT ROZSDAÁTALAKÍTÓ FESTÉK

Műszaki adatlap

Alkalmazási terület

Alkalmos vas és acéltárgyak, gépek, szerelvények rozsdátlanítására, felületi bevonat kialakítására. A készítménnyel egy műveletben elérhetjük a kialakult rozsdát eltávolítását, valamint korrózióálló védőréteg képzését egy fekete színű fényes festékréteg kialakulásával.

Termék leírása

Fehér színű, közepesen sűrű emulzió.

Műszaki adatok

szárazanyag tartalom	26-28%
pH	2-3
hígíthatóság	Maximum 30% vízzel hígítva
átfesthetőségi idő	1-2 óra
kiadósság	100-150 g / m ²

Csomagolás

500 ml	műanyag flakonban
5 liter	műanyag kannában

Használati útmutató

A felületi rozsdát, szennyezéseket távolítsuk el. A KORANT oldatot felkeverjük és az előkészített felületre 2 rétegben vigyük fel a készítményt (ecsettel, mártással esetleg szórással). Az első rétegnél 5-30 % vízzel hígíthatjuk a szert, a második réteg már nem hígítható. A két réteg közötti száradási idő kb. 1 óra. Agresszív igénybevétel, kültéri alkalmazás vagy feketétől eltérő szín esetén, kültéri fedőfesték felvitele ajánlott.

Minőség megőrzési idő:

1 év

Tárolás

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen, élelmiszerektől, gyermekektől távol tartandó.
Fagyérzékeny!